

Технические характеристики абразивно-отрезных станков

«Silvercut CN-205M – M2»

Технические параметры	«Silvercut CN-205M – M2»	
	Модель CN-205 M	Модель CN-205 M2
Главный электродвигатель 230/400В, 50Гц, 3-х фазный, (для 220В – 1-но фазный) мощностью	1,5кВт	1,5кВт
Габариты отрезного круга Min.: Max.:	175x1,5x32мм 200x2,0x32мм	175x1,5x32мм 200x2,0x32мм
Предельная окружная скорость отрезного круга 200x2,0x32мм	80м/сек.	80м/сек.
Посадочный диаметр отрезного круга	24,7мм / 32мм	24,7мм / 32мм
Фиксированная скорость отрезного круга	45м/сек	45м/сек
Регулируемая скорость отрезного круга*	25-60м/сек	25-60м/сек
Рабочий стол с Т-образными 5-ю пазами, размером 8мм Ш x Д (глубина)	200x210мм 8мм DIN 650 неподвижный	200x210мм 8мм DIN 650
Ось Z – передвижение (вверх-вниз) вручную, рычагом, расстояние от кромки отрезного круга до поверхности столика.	200мм	200мм
Ось X – передвижение рабочего столика (в глубину) вручную, маховиком		220мм
Ось Y – передвижение рабочего столика (влево-вправо) вручную, маховиком (+/-20мм)		40мм
Максимальные размеры обрабатываемой детали, Ш x В x Д, мм	100x300x100	100x300x100
Максимальный размер зоны резания деталей: - круглое сечение - прямоугольное сечение - продольная резка	40мм 40x40мм	40мм 40x84мм 40x100мм
Производительность помпы	10л/мин.	10л/мин.
Объем резервуара рециркуляционной системы охлаждения	25л	25л
Светодиодное освещение рабочей камеры 24В	1лампа x 6,5В LED	1лампа x 6,5В LED
Габариты станка, Ш x В x Д(глубина), мм	745x1015x650	745x1015x650
Вес станка	115кг	115кг